

IBIZA ESD S1P SRC



FT586055 - Mise à Jour SR 02-2013

 Code: **586055**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité ESD type tennis super confort, composite.
- Tige cuir pleine fleur foulonnée micro perforée, ventilée.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette cuir micro perforée matelassée.
- Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique alvéolée et ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D complexe unique très anti-dérapant avec cambriion anti torsion.

POINTURE

- 35 au 47

UTILISATION

- Pour toutes ambiances ESD.
- Chaussures de sécurité légère, sport type tennis souple et confortable, multi usages, particulièrement efficace pour préserver des chutes sur sols glissants.

POIDS

- Pointure 42 : 1040 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586055 S1 P SRC suivant norme EN ISO 20345: 2011.
- Résultats :
 - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie
Semelle à crampons
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation : N° 0161/18394/11 Rev.1 du 13 avril 2012 du laboratoire CIMAC (0465).
- ESD selon attestation n°073/2011 CIMAC, normes: CE EN 61340-5-1:2008 et 61340-4-3:2002.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.54	0.52	0.29	0.23	SRC